

Datenblatt Smart Beacon Box 230V MKII

Features

- Versorgung über 230V-Euro-Netzkabel, daher keine Wartungskosten durch Batteriewechsel
- Bluetooth Low Energy® 5.2
- Eddystone & iBeacon kompatibel
- Verwaltung und Einstellung sämtlicher Parameter über blukii Manager und blukii Configurator App möglich
- Individuelle Vorkonfiguration möglich (MOQ: 20 Stück)
- Updatefähigkeit



Advertising

Beacon Protokolle	iBeacon, Eddystone (TLM, UID, URL)
Advertising Intervall	0,1s bis 10s (einstellbar)

Funk

Standard	Bluetooth 5.2 (Bluetooth Low Energy)
Controller	Texas Instruments CC2642R
Reichweite	Bis zu 100m
Frequenzbereich	2.402 bis 2.480GHz
TX-Power (einstellbar)	High(5dBm) / Medium(0dBm) / Low(-9dBm) / Lowest(-20dBm)
Antenne	Speziell angefertigte OnBoard SMD-Antenne

Versorgung

Internes Netzteil	1W (DC 3.3V/0.3A)
Netzspannung	230V/50Hz
Max Leistungsaufnahme	<0.150W
Anschlussleitung	H03VVH2-F
Länge Anschlussleitung	2m
Anschlusstecker	Euro

Mechanische Spezifikationen

Gehäusematerial	ABS
Farbe	Weiß
Schutzart	IP30
Flammbeständigkeit	UL94HB
Abmessungen	79x44x40mm
Gewicht	125g

Umweltanforderungen

Zulässige Betriebstemperatur	-25°C bis +55°C
------------------------------	-----------------

Zertifizierungen

CE (2014/53/EU, 2011/65/EU)
